



BESTT GOUGGE

Un electrodo con recubrimiento extra pesado para aplicaciones de biselado y ranurado.

CARACTERISTICAS : Un electrodo con recubrimiento extra pesado para aplicaciones de biselado y ranurado en varios metales. El arco tiene fuerza para soplar el metal que se va a quitar del área de trabajo. Fácil de usar, sin gas, oxígeno, aire ni sopletes suplementarios. Da una superficie limpia para operaciones posteriores como soldadura, etc.

APLICACION:

- 1) Adecuado para la limpieza y eliminación de materiales no deseados / indeseables.
- 2) Preparación de juntas soldadas, eliminación de fisuras en juntas soldadas.
- 3) Reparación de defectos en fundición.
- 4) También para eliminar el exceso de deposición antes del mecanizado, el revestimiento de soldadura, etc.

DIMENSIÓN, ESTADO ACTUAL Y DATOS DE EMBALAJE

Size(mm) (Dia)	Size(inch) (Dia)	Current Condition (DC+/ AC) Amps	No. of Pcs./pkt.	No. of Pcs./Case
3.15/ 3.20 X 350	1/ 8" X 14"	140-190	5	20
4.00 X 350	5/ 32" X 14"	190-260	5	20
5.00 X 350	3/ 16" X 14"	260-340	5	20